

Geachte relatie,

Bijgaand treft u een willekeurige greep aan uit onze uitgebreide stoffencollectie.
Deze omvat in totaal meer dan 100 mogelijkheden.

Heeft u specifieke vragen/wensen, dan adviseren wij u graag.

Aanvragen kan eenvoudig via welkom@synkosolutions.nl

synkc SHADING
SOLUTIONS

synkc SHADING
SOLUTIONS

Dutchtex
sustainable

Ecoplanet FR · Ecoplanet FR src
Pledge FR · Planet FR src · Clear alu

Clear alu



Samenstelling	100% Inherent PES FR
Openings-factor (%)	2%
Weefstructuur	mock leno
Gewicht (g/m²)	240
Dikte (mm)	0,50
Breedte (mm)	2850
Vlamvertragend	B1, (DIN 4102)
Kleurechtheid	> 5 (ISO 105 B02)
Milieu en duurzaamheid	C2C, Oeko-tex, reach, loodvrij, pvc vrij
Onderhoud	Met zachte doek, droog of licht vochtig zeer mild reinigingsmiddel
Prijsgroep	D


Clear alu

Dessin kleur	silver/light grey	silver/beige	silver/grey	silver/steel	silver/anthracite	silver/black
Dessin nr.	197-01	197-02	197-03	197-04	197-05	197-06
Breedte (cm)	285	285	285	285	285	285
Openings-factor (%)	2	2	2	2	2	2
Rs (%)	72	65	65	65	65	65
Ts (%)	4	3	4	3	2	3
As (%)	28	32	31	32	33	32
gtot, glas C*	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Fc	0,59	0,60	0,60	0,61	0,61	0,60
gtot, glas D*	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Fc	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
Tv (%)	4	3	3	2	1	1
Tuv (%)	2	2	1	1	1	1
Glare control	3	3	3	3	3	3
Privacy	2	2	2	2	2	2
Doorzicht	2	2	2	2	2	2
Daglicht benutting	1	1	1	1	1	1


Normering: EN 410:2011, EN 14501

*Calculatie gtot / fc volgens EN 13363-1, met 10% tolerantie


Clear alu




197-01




197-02




197-03



197-04



197-05



197-06

synkc SHADING
SOLUTIONS

Dutchtex
sustainable

Ecoplanet FR · Ecoplanet FR src
Pledge FR · Planet FR src · Clear alu

Ecoplanet FR src



Samenstelling	100% recycled PET
Openings-factor (%)	3%
Weefstructuur	Mock leno
Gewicht (g/m²)	206
Dikte (mm)	0,38
Breedte (mm)	2350
Vlamvertragend	B1 - DIN 4102, M1 NF P 92-503, NFPA 701, C.A.C. title 19, EN 13773- class 1, UNI 9177 Class 1
Kleurechtheid	> 6 (ISO 105 B02)
Milieu en duurzaamheid	C2C, ECO, pvc-vrij, greenguard, reach
Onderhoud	Stofzuigen, afnemen met vochtige spons
Prijsgroep	D


Ecoplanet FR src

Dessin kleur	pearl	smoke	cask	ebony
Breedte (cm)	235	235	235	235
Openings-factor (%)	3	3	3	3
Rs (%)	45	43	39	38
Ts (%)	7	5	8	5
As (%)	48	52	53	57
gtot, glas C*	0,38	0,39	0,40	0,40
Fc	0,70	0,71	0,74	0,74
gtot, glas D*	0,25	0,25	0,25	0,25
Fc	0,83	0,83	0,84	0,85
Rv (%)	45	41	35	32
Tv (%)	6	2	3	2
Tau n-n	0,7	0,8	2,8	2,0
Tau n-dif	5,7	1,6	0,6	0,3
Tuv (%)	3	2	3	2
Glare control	1	3	3	3
Privacy	2	2	2	2
Doorzicht	1	2	2	2
Daglicht benutting	1	0	1	0


Normering: EN 410:2011, EN 14501

*Calculatie gtot / fc volgens EN 13363-1, met 10% tolerantie


Ecoplanet FR src




Pearl



Smoke



Cask



Ebony



synkc SHADING
SOLUTIONS

Dutchtex

screen

Focus 1% · Focus 3% · Focus 5%
Focus 10% · Focus black-out

Focus 3%



Samenstelling	75% PVC / 25% PES
Openings-factor (%)	3%
Weefstructuur	Panama 2/2
Gewicht (g/m²)	450
Dikte (mm)	0,57
Breedte (mm)	2000/2500/3000
Vlamvertragend	B1, (DIN 4102)
Kleurechtheid	> 7 (ISO 105 B02)
Milieu en duurzaamheid	Oeko-tex, Reach, greenguard, loodvrij
Bacterie- en schimmel- bestendig	ASTM E 2180, ASTM G21
Onderhoud	Met zachte doek, droog of licht vochtig zeer mild reinigingsmiddel
Prijsgroep	B


Focus 3%

Dessin kleur	white	beige	light grey	mouse grey	charcoal	dark grey	black ash	sandstone	beach	baltic grey	black grey
Dessin nr.	104-01	104-02	104-03	104-04	104-05	104-06	104-08	104-09	104-10	104-11	104-12
Breedte (cm)	200/250/300	200/250/300	200/250/300	200/250/300	200/250/300	250/300	200/250/300	250/300	250/300	200/250/300	200/250/300
Openings-factor (%)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Rs (%)	71	62	49	32	4	15	9	64	54	38	16
Ts (%)	19	16	11	8	5	6	5	18	14	8	6
As (%)	10	22	40	60	91	79	86	18	32	54	78
gtot, glas C*	0,34	0,36	0,39	0,44	0,52	0,49	0,50	0,36	0,38	0,42	0,48
Fc	0,57	0,61	0,67	0,75	0,88	0,83	0,85	0,60	0,65	0,72	0,82
gtot, glas D*	0,25	0,25	0,26	0,28	0,30	0,29	0,29	0,25	0,26	0,27	0,29
Fc	0,77	0,79	0,82	0,86	0,93	0,91	0,92	0,78	0,81	0,85	0,90
Tv (%)	16	15	9	6	4	6	5	18	8	7	7
Tuv (%)	3	6	4	4	4	5	4	6	4	4	3
Glare control	0	1	2	3	3	1	3	0	1	1	3
Privacy	1	2	2	2	2	1	2	1	2	1	2
Doorzicht	2	1	2	2	2	3	2	2	1	3	2
Daglicht benutting	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0


Normering: EN 410:2011, EN 14501

*Calculatie gtot / fc volgens EN 13363-1, met 10% tolerantie


Focus 3%




104-01




104-09




104-02



104-10




104-03



104-11




104-04




104-12



104-06



104-08



104-05

synkc SHADING
SOLUTIONS

Dutchtex

metallized reflection+

Clear alu · Concept alu · Skyscreen alu 3%
Sunshadow 3000ca alu 3%

Skyscreen alu 3%



Samenstelling	100% Polyester
Openings-factor (%)	3%
Weefstructuur	onregelmatig patroon
Gewicht (g/m ²)	260
Dikte (mm)	0,40
Breedte (mm)	2900
Vlamvertragend	B1 - DIN 4102, UNI 9177/C1
Kleurechtheid	> 6-7 (ISO 105 B02)
Milieu en duurzaamheid	Oeko-tex, pvc-vrij, lood-vrij, reach
Onderhoud	Afborstelen, stofzuigen
Prijsgroep	D


Skyscreen alu 3%

Dessin kleur	arctic snow	classic silver	siltstone	graphic charcoal	black marble
Dessin nr.	11201	11202	11203	11205	10090
Breedte (cm)	290	290	290	290	290
Openings-factor (%)	3	3	3	3	3
Rs (%)	82	83	83	83	80
Ts (%)	3	3	3	3	3
As (%)	15	14	14	14	17
gtot, glas C*	0,30	0,30	0,30	0,30	0,31
Fc	0,50	0,50	0,51	0,50	0,52
gtot, glas D*	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Fc	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
Tv (%)	3	3	3	3	3
Tuv (%)	3	2	3	2	3
Glare control	3	3	3	3	3
Privacy	2	2	2	2	2
Doorzicht	2	2	2	2	2
Daglicht benutting	1	1	1	1	1


Normering: EN 410:2011, EN 14501

*Calculatie gtot / fc volgens EN 13363-1, met 10% tolerantie


Skyscreen alu 3%




11201




11202



11203



11205



10090

synkc SHADING
SOLUTIONS

Dutchtex

metallized reflection+

Clear alu · Concept alu · Skyscreen alu 3%
Sunshadow 3000ca alu 3%

Sunshadow 3000ca alu 3%



Samenstelling	65% PVC / 35% PET
Openings-factor (%)	3%
Weefstructuur	Panama 2/1
Gewicht (g/m ²)	320
Dikte (mm)	0,45
Breedte (mm)	1950 / 2350 / 2850
Vlamvertragend	M1 / NF P 92-507 - B1 / Din 4102
Kleurechtheid	> 7 (ISO 105 B02)
Milieu en duurzaamheid	Greenguard, Oeko-Tex, reach, lood-vrij
Onderhoud	Met zachte doek, droog of vochtig
Prijsgroep	E

Sunshadow 3000ca alu 3%

Dessin kleur	white	white/moccasin	white/grey	grey/light grey	grey/dim grey	charcoal/apricot	charcoal/grey	charcoal
Dessin nr.	CA01	CA02	CA03	CA30	CA32	CA71	CA10	CA09
Breedte (cm)	195/235/285							
Openings-factor (%)	3	3	3	3	3	3	3	3
Rs (%)	72	71	72	70	70	72	72	72
Ts (%)	4	4	3	4	4	3	3	4
As (%)	24	25	25	26	26	25	25	24
gtot, glas C*	0,33	0,34	0,33	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33
Fc	0,56	0,57	0,56	0,57	0,57	0,56	0,56	0,56
gtot, glas D*	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Fc	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
Tv (%)	4	4	5	4	5	4	5	4
Tuv (%)	6	5	5	4	6	4	5	5
Glare control	2	2	2	3	3	3	3	3
Privacy	2	2	2	2	2	2	2	2
Doorzicht	2	2	2	2	2	2	2	2

Normering: EN 410:2011, EN 14501

*Calculatie gtot / fc volgens EN 13363-1, met 10% tolerantie

Sunshadow 3000ca alu 3%



CA01




CA02



CA03



CA30



CA32



CA71



CA10



CA09